

прибородержатель IP 54 - рассеиватель матовый - прямое свободное излучение

Ламподержатель, из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Светодиодный блок из прессованного алюминиевого профиля натурального анодирования, торцы из пластика и одно замкнутое уплотнение вокруг, для несущей шины классов защиты до IP54. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; рассеиватели, Распределение света прямое свободное излучение через рассеиватель матовый из поликарбонат, UGR (4H/8H) 27.1. Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого монтажа. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	19102006010
код EAN	4020863417735
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK06 (0°C bis 45°C)
Температура окружающей среды	та 0°C в 45°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 28 штук/B16, 29 штук/C10, 47 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	4357lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
светоотдача светильников	153lm/W
Угол излучения	115° (C0) / 105° (C90)
UGR поп./вдоль	26.0 / 27.1

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19102006010>



Ссылка	LED 4200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	26.0 / 27.1



**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1531mm x 55mm x 43mm
<b>вес (нетто)</b>	2kg
<b>Вид монтажа</b>	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

**размеры**

<b>L</b>	1531 mm	Длина
<b>В</b>	55 mm	Ширина
<b>Н</b>	43 mm	Высота