

прибородержатель переменный-спортивные сооружения - Individual.Lens.Optic - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление на несущей шине сс нажимными затворами, встроенными в конструкцию, вкл. хомутики для обеспечения стойкости к ударам мячей. В несущей трековой шине широконаправленный свет через Individual.Lens.Optic из пластмасса ПММА, Расположение светодиодов в 3 ряда. Поверхность светонаправляющего элемента легко чистится, UGR (4H/8H) 21.8. Нагревостойкие провода, включая присоединительный провод длиной 1 м и втычную деталь для быстрой сборки с выбором фаз без помощи инструментов и искателем; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 844 lm. Предохранительный хомутик для обеспечения выдерживания ударов мячей включен в поставку. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры


номер заказа	18515117750
код EAN	4020863435821
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам воланов, Стойкость к ударам мячей при игре в сквош, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (20°C bis 30°C)
Температура окружения	та 20°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	73W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	16 штук/B10, 26 штук/B16, 27 штук/C10, 43 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18515117750>



Ссылка	LED 13000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR поп./вдоль	21.4 / 21.8



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	12547lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	844lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	173lm/W
Угол излучения	95° (C0) / 95° (C90)
UGR поп./вдоль	21.4 / 21.8

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	2299mm x 55mm x 33mm
вес (нетто)	3.35kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка маятниковой монтажной шины на стальном тросе

размеры

L	2299 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	33 mm	Высота