

светильник высокого класса защиты/маятниково-подвесной светильник - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Светопроницаемый корпус отлит из поликарбоната под давлением, с запатентованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения (не подвержен старению), две наружные крепежные скобы из V2A, переустанавливаются для выравнивания сверлений, плафон крепится без зажимов, ударопрочность выше 6 Нм; поверхность корпуса легко чистится; Цвет корпуса светопроницаемый; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый, защита от слепящего света благодаря рассеивающему сатинированному покрытию, UGR (4H/8H) 20.4. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты Подвес включен в поставку.

## параметры

номер заказа	52620034180
код EAN	4020863287185
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 55, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5125lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	146lm/W
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6

## Механика



цвет корпуса	светопроницаемый
размеры (LxWxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
вес (нетто)	3.08kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/52620034180>



Ссылка	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6



**размеры**

<b>L</b>	1563 mm	Длина
<b>B</b>	158 mm	Ширина
<b>H</b>	76 mm	Высота
<b>A1</b>	800 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>P min</b>	150 mm	Минимальная длина подвеса
<b>P max</b>	1900 mm	Максимальная длина подвеса