alevo-AVHIMP/1200-240 LED 4800-2900 830 • vw RAL 9016 • ETM • 65723014170



маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; стекло с микропризматическим рельефом, технология "Multilayer", Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, Равномерное распределение света; от слепящих лучей защищает стекло с микропризматическим рельефом со специальной техникой «Multilayer» и оптимизированной светонаправляющей фольгой; подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 16.1. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 3х0,75мм²длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. Настройки ЕТМ можно легко изменять на верхней стороне светильника.. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

параметрь	ı


номер заказа	65723014170
код EAN	4020863479467
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000,
	ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

электротехника	
Балласт	Электронный
	драйвер
	Multilumen, 4-шага
	(1 шту́ка)
Мощность системы	38W-21W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	22 штук/В10, 34
	штук/В16, 33
	штук/С10, 54
	штук/С16
класс энергосбережения/Источник света	С

DEEP-LINK





1000

alevo-AVHIMP/1200-240 LED 4800-2900 830 • vw RAL 9016 • ETM • 65723014170



Оптика

		LED,	
	цветоп	ередача/оттенок	
		света CRI ≥	
		80 / 3000K	
опуск для координаты цветности (MacAdam) 3S			
еская без	опасность (светильник)	RG0	
световой	і поток/шаг переключения (Е	TM)	
		4800lm/38W,	
		4200lm/32W	
		3600lm/26W	
		2900lm/21W	
I FD			
LED		70000h	
		L80/B10	
		(Tq 25°C),	
		50000h	
		L90/B50	
		(Tq 25°C)	
DOTIAL III		<u> </u>	
ветильни		40lm/W-128lm/W	
	<u>'</u>		
ΙЬ		15.8 / 16.1	
		(38W)	
	белый стандартный для эле	ктротехники RAL 9016	
xH/DxH)		. 000	
		x 239mm x 55mm	
	12 10111111		
	установка отдельных	7kg	
	установка отдельных	7kg светильников на	
		7kg светильников на весные световые	
	установка отдельных	7kg светильников на весные световые	
	установка отдельных подвесе, маятнково-подв	7kg светильников на весные световые	
1248 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подв Длина	7kg светильников на весные световые	
1248 mm 239 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подв Длина Ширина	7kg светильников на весные световые	
1248 mm 239 mm 55 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подв Длина Ширина Высота	7kg светильников на весные световые полось	
1248 mm 239 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подв Длина Ширина	7kg светильников на весные световые полосы	
1248 mm 239 mm 55 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подв Длина Ширина Высота Расстояние между точками кр	7kg светильников на весные световые полосы	
1248 mm 239 mm 55 mm 1000 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-поды Длина Ширина Высота Расстояние между точками крустановке Расстояние между точками крусветовой полосы	7kg СВЕТИЛЬНИКОВ НА ВЕСНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ епежа при одиночной епежа, 1-й светильник	
1248 mm 239 mm 55 mm 1000 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-подвесе, маятнково-подвесе, маятнково-подвесе, маятнково-подведина высота Расстояние между точками крисветовой полосы Расстояние между точками крисветовой полосы	7kg СВЕТИЛЬНИКОВ НА ВЕСНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ епежа при одиночной епежа, 1-й светильник	
1248 mm 239 mm 55 mm 1000 mm	установка отдельных подвесе, маятнково-поды Длина Ширина Высота Расстояние между точками крустановке Расстояние между точками крусветовой полосы	7kg Светильников на весные световые полосы епежа при одиночной епежа, 1-й светильник	
	еская без световой _ED	ординаты цветности (МасАdam) еская безопасность (светильник) световой поток/шаг переключения (E LED ветильников 1 белый стандартный для эле	