

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель матированный - прямой и отраженный свет - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Пределно плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 30мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямой и отраженный свет: прямой свет распространяется через матированную вставку из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для отраженного света. Встроены два драйвера DALI LED, прибор типа 8 (DT8). Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты Управление DALI заказывается отдельно. Светильник с плавно регулируемой температурой цветности «Tunable white» для реализации симуляций дневного света Human Centric Lighting HCL.

параметры

номер заказа	43224016915
код EAN	4020863329557
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, «Человекоцентричное освещение» (HCL), Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI, прибор типа 8 (1 штука)
Мощность системы	45W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	7 штук/B10, 11 штук/B16, 11 штук/C10, 18 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	E

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 90 / 2700K-6500K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3737lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	83lm/W
UGR поп./вдоль	19.2 / 19.1

Механика



цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1199mm x 330mm x 30mm
вес (нетто)	7.6kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/43224016915>



Ссылка	LED 3700lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR поп./вдоль	19.2 / 19.1



размеры

L	1199 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	30 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса