

светильник для залов и павильонов - светодиодная линзовая оптика - прямой узконаправленный свет - IP 65

Корпус, отлитый из алюминия под давлением, черное напыление; на задней стороне корпуса встроен болт с кольцом для маятникового подвеса. Цвет корпуса черный; Распределение света прямой узконаправленный свет через светодиодная линзовая оптика из поликарбонат, с прозрачной крышкой из поликарбоната, UGR (4H/8H) 24.7. Встроенный драйвер, заменяемый. Подключение к сети через присоединительные провода длиной 0,3м - 3x1,0мм² и 2x0,5мм². Рефрактор и рефракторный диск поставляются в качестве аксессуаров. Набор для подвеса SKH-AS и узловая цепочка KK для подвеса на цепочке, заказываются отдельно.

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 37372026164 |
| код EAN | 4020863468171 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK08 (-30°C bis 50°C) |
| Температура окружения | ta -30°C в 50°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (1 штука) |
| проводка | 5x1mm ² |
| Мощность системы | 149W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 3 штук/B10, 5 штук/B16, 6 штук/C10, 9 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

Оптика



| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 5SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
| Номинальный световой поток | 22993lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
| светоотдача светильников | 154lm/W |
| Угол излучения | 60° |
| UGR поп./вдоль | 24.7 / 24.7 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37372026164>



| | |
|----------------|-----------------|
| Ссылка | LED 23000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль | 24.7 / 24.7 |



Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | черный |
| размеры (LxWxH/DxH) | 370mm x 210mm |
| вес (нетто) | 5.41kg |
| Вид монтажа | установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка |

размеры

| | | |
|---|--------|---------|
| H | 210 mm | Высота |
| D | 370 mm | Диаметр |

