

светильник для залов и павильонов - светодиодная линзовая оптика - прямой свет, узко- и широконаправленный - IP 65

Корпус, отлитый из алюминия под давлением, черное напыление; на задней стороне корпуса встроен болт с кольцом для маятникового подвеса. Цвет корпуса черный; Распределение света прямой свет, узко- и широконаправленный через светодиодная линзовая оптика из поликарбонат, с прозрачной крышкой из поликарбоната, UGR (4H/8H) 26.2. Встроенный драйвер, заменяемый. Подключение к сети через присоединительный провод 3x1,0мм<sup>2</sup> длиной 0,3м. Рефрактор и рефракторный диск поставляются в качестве аксессуаров. Набор для подвеса SKH-AS и узловая цепочка KK для подвеса на цепочке, заказываются отдельно.

## параметры

номер заказа	37372024194
код EAN	4020863468126
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Температура окружения	ta -30°C в 50°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
проводка	3x1mm <sup>2</sup>
Мощность системы	149W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	4 штук/B10, 7 штук/B16, 7 штук/C10, 11 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	23761lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
светоотдача светильников	159lm/W
Угол излучения	85°
UGR поп./вдоль	26.2 / 26.2

## Механика



цвет корпуса	черный
размеры (LxWxH/DxH)	370mm x 210mm
вес (нетто)	5.41kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37372024194>



Ссылка	LED 23800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	26.2 / 26.2



размеры

H	210 mm	Высота
D	370 mm	Диаметр

