

вкладышаемый /встраиваемый / накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, UGR (4H/8H) 21.2. Внешний светодиодный драйвер. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Указания по классу защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолки с вырезами, набор PE-ES 625 и коробка для сквозной проводки DV-BOX ET для удобного подключения к балласту заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	60154034110
код EAN	4020863337798
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	4SDCM
Номинальный световой поток	3808lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	130lm/W
UGR поп./вдоль	20.7 / 21.2

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60154034110>



Ссылка	LED 3900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.7 / 21.2



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	622mm x 622mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	612mm x 612mm
глубина встройки	100mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.99kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка

размеры

L	622 mm	Длина
B	622 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
DA(L)	612 mm	Сечение, длина
DA(B)	612 mm	Сечение, ширина
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(AD)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про)
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

