

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

## параметры

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Regiolux Классификация       | netlife easy  |
| Управляющий сигнал           | DALI2 (деталь 303, 304), сигнал от подчиненного устройства            |
| коммуникация                 | проводное подключение   |
| Сенсорная техника            | PIR - passive infrared  |
| Монтажная высота (мере/макс) | 4m в 14m  |
| Совместимость системы        | easy23, центральные контроллеры DALI2                                 |
| Мощность системы DALI        | 6mA   |
| Расширение системы           | netlife easy24  |
| приложение                   | промышленность, логистика, коридоры, гаражи                           |
| Функция                      | Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света |



## Область обнаружения

|                           |       |       |     |
|---------------------------|-------|-------|-----|
| Монтажная высота          | 5m    | 10m   | 14m |
| Ø макс. посадки[S]        | -     | -     | -   |
| Ø макс. радиальный[R]     | 11m   | 14,5m | -   |
| Ø макс. тангенциальный[T] | 34,5m | 28m   | 20m |

